



Especificaciones Ledvance Panel LED Compact Aluminium Blanco 33W  
3630lm - 840 Blanco Frio | 120x30cm -  
UGR < 19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| SKU                              | 247004                     |
| EAN                              | 4099854017209              |
| Código del Fabricante            | 4099854017209              |
| Marca                            | Ledvance                   |
| Nombre del fabricante            | PL COMP 1200 V 33W 840 U19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                     |
| Vida Media (hora)                | 50000                      |
| Product Serie                    | PANEL COMPACT              |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                         |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3630lm                     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                        |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule          |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de tornillo, 2 polos |
| Acabado del Reflector      | Mate                       |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +45                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 34       |


**Información Especialista** en iluminación
 
**Planes de iluminación personalizados**


**Hasta 7 años de garantía**

**Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**

Tipo de Sensor

Sin sensor