



**Especificaciones Multipack 5x Noxion Panel LED Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840 CCT | 120x30cm - UGR<22 - Backlit**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 259067                                                                                           |
| EAN                              | 8719157079501                                                                                    |
| Código del Fabricante            | 8719157079501                                                                                    |
| Marca                            | Noxion                                                                                           |
| Nombre del fabricante            | Multipack 5x Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) Backlit |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                                                           |
| Vida Media (hora)                | 90000                                                                                            |
| Product Serie                    | Delta Value                                                                                      |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 28W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3920lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 140               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de presión  |
| Acabado del Reflector      | Mate              |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)           |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 40              |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Acero                       |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 32       |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años de garantía**  **Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**