



Especificaciones Philips Panel LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 840  
Blanco Frio | 60x60cm - UGR <22



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 249530                              |
| EAN                              | 8720169516557                       |
| Código del Fabricante            | 8720169516557                       |
| Marca                            | Philips                             |
| Nombre del fabricante            | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                              |
| Vida Media (hora)                | 50000                               |
| Product Serie                    | Ledinaire                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 28W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3400lm                        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 121.4                         |
| Nivel de Protección IP     | IP40/IP20                     |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule             |
| Conexión de la Luminaria   | PI [conector push-in 2 polos] |
| Acabado del Reflector      | Acrilato                      |
| Factor de Potencia         | >0.90                         |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                   |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | Acrilato                    |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +35                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Acero                       |
| Color de la carcasa                         | Blanco                      |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 35      |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

## Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

